

Обновление Loginom, установленного в качестве службы

Перед выполнением обновления рекомендуется сделать резервную копию рабочей директории, чтобы в случае неудачного обновления можно было вернуться к версии, установленной ранее. Если Loginom был установлен с путями по умолчанию, то для этого необходимо выполнить следующую команду:

```
cp -r /var/opt/loginom/ /var/opt/loginom-backup
```

Подготовка дистрибутива

Перед началом обновления необходимо распаковать архив с дистрибутивом, выполнив команду:

```
tar -xf <архив_с_дистрибутивом>.tar
```

В результате будет создана директория, внутри которой располагается архив с установочным скриптом. Архив `loginom-install*.tgz` необходимо распаковать и перейти в образовавшуюся директорию:

```
1 cd <директория_с_дистрибутивом>
2 tar -xf <архив_с_установочным_скриптом>.tgz
3 cd <директория_с_установочным_скриптом>
```

Остановка служб

Перед началом обновления необходимо остановить работающие службы `loginom-server` и `loginom-integrator` (при наличии). Для этого нужно выполнить команды:

```
1 sudo systemctl stop loginomd
2 sudo systemctl stop loginomi
```

Установка обновления

Для установки обновления необходимо запустить скрипт установки новой версии Loginom с помощью следующей команды:

```
sudo bash install_loginom.sh
```

Запуск служб

После установки обновления необходимо запустить службы, остановленные ранее:

```
1 sudo systemctl start loginomd
2 sudo systemctl start loginomi
```

Проверить, что службы успешно запущены, можно с помощью следующих команд:

```
1 sudo systemctl status loginomd
2 sudo systemctl status loginomi
```