

# Конфигурация

Путь к файлу конфигурации Loginom Studio: `%ProgramFiles%\Loginom\Client\server.json`

В файле конфигурации задается URL подключения к серверу Loginom.

Значения по умолчанию:

```
1  {
2      "wsport": null,
3      "host": null
4  }
```

Результирующий url:

- http: `ws://web-server-host:8080`
- https: `wss://web-server-host:8443`

Шифрование протокола `ws` определяется наличием шифрования `http`.

## Параметры

### host

Адрес хоста сервера Loginom. При значении `null` используется адрес хоста веб-сервера.

```
1  {
2      "wsport": null,
3      "host": "lg.domain.org"
4  }
```

Результирующий url:

- http: `ws://lg.domain.org:8080`
- https: `wss://lg.domain.org:8443`

## wsport

Порт для подключения по протоколу `websocket` . При значении `null` используется порт `8080` .

```
1  {
2      "wsport": 9999,
3      "host": null
4  }
```

Результирующий url:

- `http: ws://web-server-host:9999`
- `https`: незащищенные подключения `websocket` запрещены.

## wssport

Порт для подключения по протоколу `websocket secure` . При значении `null` используется порт `8443` .

```
1  {
2      "wssport": 9443,
3      "host": null
4  }
```

Результирующий url:

- `wss://web-server-host:9443`

## wsproxy

Подключение к серверу Loginom через `websocket` прокси. В этом случае `host` и `wsport|wssport` будут равны адресу хоста и порту веб-сервера.

```
1  {
2      "wsproxy": true,
3      "host": null
4  }
```

Результирующий url:

- `ws://web-server-host:443/ws/`

## path

Путь подключения к WebSocket при использовании `wsproxy` . По умолчанию `ws/` .

```
1 {
2     "wsproxy": true,
3     "path": "any/",
4     "host": null
5 }
```

Результирующий url:

- `wss://web-server-host:443/any/`

## secure

Всегда использовать шифрование при подключении к серверу Loginom.

Если параметр не указан, при подключении к веб-серверу по `http` подключение к серверу Loginom будет выполняться без шифрования.

Если параметр указан и установлен в `true` , подключение всегда будет выполняться с шифрованием — по протоколу `websocket secure` на порт `wssport` .

```
1 {
2     "host": "loginom-server-host",
3     "secure": true
4 }
```

Результирующий url:

- без `wsproxy`: `wss://loginom-server-host:8443`
- с `wsproxy`: `wss://web-server-host:443/ws/`

## openid

Режим работы с аутентификацией по OpenID.

Если параметр не указан или установлено значение `auto` , то при переходе на [страницу «Вход»](#) выполняется запрос к серверу на получение параметров OpenID для определения возможности входа через внешнюю систему аутентификации и отображения кнопки «Войти через OpenID».

Если параметр имеет значение `none` или `false` , то запрос конфигурации не выполняется, возможности аутентификации через OpenID нет, а кнопка «Войти через OpenID» не отображается.

Если параметр имеет значение `force` , то сразу выполняется переход на внешнюю страницу аутентификации через OpenID. При возникновении ошибки аутентификации будет отображена страница «Вход» с указанием текста ошибки. Вход через локальную авторизацию будет доступен только в том случае, если задать логин и пароль в URL подключения к Loginom Server.

**Важно:** для редакций Team и Standard значение `openid` может быть только `none` , для Loginom Enterprise по умолчанию параметр не задан.