

Замена не попавших в Таблицу замен

Параметр *Заменять остальное* отвечает за обработку значений, не попавших в *Таблицу замен* и не попадающих в допустимый интервал. Параметр имеет четыре варианта настройки:

- Не заменять
- На пропущенное
- На значение
- На регулярное выражение

И строку для ввода нового значения не попавших в *Таблицу замен* записей.

Рассмотрим варианты настройки на примере, который мы рассматривали в статье Замена по точному совпадению.

Используем набор данных:

Код магазина	Название магазина	Количество покупателей
1253	Fresh Direct	170
7569	Beauty&Seoul	295
1709	Petal Pushers	427
1989	Bulletproof	255
2209	Autobarn	389

и зададим узлу *Замена* следующие настройки:

Замена

Поля	Способ замены
12 Код магазина	Не заменять
ab Название магазина	Ввод вручную
12 Количество покупателей	Не заменять

...

Импорт	Экспорт	Сортировать	ab Изменить тип замены	Редактировать	Получить значения
#	ab Значение	ab Замена			
Точное совпадение					
1	Fresh Direct	Рязань			
2	Petal Pushers	Москва			
3	Bulletproof	Краснодар			

Рисунок 1. Настройки Замена для примера.

Не заменять

В случае выбора *Не заменять*, к значениям не попавшим в Таблицу замен не применяется дополнительная обработка:

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
001253	Рязань	true	170
007569	Beauty&Seoul	false	295
000709	Москва	true	427
001989	Краснодар	true	255
002209	Autobarn	false	389

На пропущенное

При выборе пункта *На пропущенное*, все значения не попавшие в Таблицу замен будут заменены на пустое значение `<null>` :

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
001253	Рязань	true	170

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
007569	<null>	false	295
000709	Москва	true	427
001989	Краснодар	true	255
002209	<null>	false	389

На значение

Пункт *На значение* заменяет все значения вне *Таблицы замен* на введенное в строке. Укажем в строке значение `*Город*` :

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
001253	Рязань	true	170
007569	Город	true	295
000709	Москва	true	427
001989	Краснодар	true	255
002209	Город	true	389

На регулярное выражение

Если у параметра *Заменять остальное* выбрать пункт *На регулярное выражение*, то для значений, не найденных при помощи таблицы замен, используется зарезервированное обозначение `$1` . В строке, задающей новое значение, символы `$1` будут заменены на исходное значение.

Укажем в строке значение `*$1 — Не определено*` :

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
001253	Рязань	true	170
007569	Beauty&Seoul — Не определено	true	295
000709	Москва	true	427
001989	Краснодар	true	255

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
002209	Autobarn — Не определено	true	389