

Страница «Планировщик»

В окне *Планировщик* производится добавление, редактирование и удаление задач. Перейти на страницу «Планировщик» можно по нажатию кнопки  или через [навигацию](#) в главном меню.

На панели инструментов доступны следующие команды:

-  **Добавить... (Alt+N)** — открывает окно настройки новой задачи.
-  **Редактировать... (F2)** — открывает окно настройки уже существующей задачи.
-  **Клонировать (Ctrl+D)** — клонирование выбранной задачи с сохранением всех настроек.
-  **Запустить (F3)** — запуск задачи вручную. Доступно только для задач, для которых разрешено выполнение.
-  **Остановить** — останавливает все сессии для выбранной задачи.
-  **Удалить... (Delete)** — удаляет выбранную задачу.
-  **Журнал (Shift+J)** — открывает/закрывает [журнал сессий](#).
-  **Обновить список (Alt+F5)** — добавляет новые/убирает старые, уже удаленные задачи. Также обновляет отображение задач с учётом их актуальных настроек.

Примечание: если клонировать задачу другого пользователя, то запуск клонированной задачи будет выполняться из-под текущего пользователя, который клонировал задачу.

Вышеперечисленные команды можно выполнить через контекстное меню, которое вызывается при нажатии правой кнопки мыши по задаче. При этом добавляются дополнительные действия:

- **Открыть пакет** — переходит на страницу со сценарием выбранного в настройках задачи пакета.
- **Открыть узел в пакете** — переходит на страницу со сценарием к узлу, который выбран как запускаемый в настройках задачи.
-  **Показать пакет в папке** — переходит к каталогу в [файловом хранилище](#), где расположен запускаемый пакет.
- **Разрешить/Запретить выполнение** — опция Разрешить выполнение в [настройках задачи](#).

Таблица задач

Таблица со списком добавленных задач имеет вид дерева с одним уровнем вложенности. Корнем дерева является строка «Все задачи». Выбрав данную строку, в журнале можно получить информацию по всем завершенным сессиям, в том числе и для удаленных задач. В данной таблице по всем доступным задачам представлена следующая информация:

- **Метка** — название задачи, определенное при добавлении.

- **Пакет** — название и полный путь до запускаемого пакета.
- **Узел** — Имя или GUID запускаемого узла, если выбран не весь пакет.
- **Предыдущий запуск** — дата и время предыдущего запуска задачи.
- **Следующий запуск** — дата и время следующего запуска задачи по расписанию.
- **Владелец** — пользователь, создавший задачу.

Также имеется возможность удалить все задачи, нажав соответствующую кнопку  Удалить все... Либо удалить конкретную задачу по кнопке  Удалить. При удалении задачи пользователю будет предложено остановить для неё активные сессии.

Примечание: если в строке таблицы задач текст информации по конкретной задаче имеет серый цвет, то для данной задачи выполнение запрещено.

Журнал сессий

Посмотреть список активных и завершенных сессий для одной, нескольких или всех задач можно в *Журнале сессий*, который открывается в нижней части окна, если нажать соответствующую кнопку  на панели или сочетание клавиш *Shift+J*.

Журнал содержит две вкладки:

- **Активные** — список активных сессий для выбранной задачи.
- **Завершенные** — список завершенных сессий для выбранной задачи.

Структура таблицы для активных сессий:

- Метка задачи — соответствует Метке из таблицы задач.
- Номер сессии — номер по порядку.
- % — процент выполнения задачи для данной сессии.
- Обработка:
 -  — прогресс выполнения активной сессии.
-  — остановить все сессии.
 -  — остановить конкретную сессию.
- Начало — дата и время запуска сессии.
- Время выполнения — разница между временем запуска и текущим временем.

Структура таблицы для завершенных сессий:

- Метка задачи — соответствует Метке из таблицы задач.
- Номер сессии — номер по порядку.
- Статус — статус завершения сессии.
- Ошибка — указывается текст ошибки в случае ее возникновения.
- Начало — дата и время запуска сессии.
- Окончание — дата и время завершения сессии.
- Время выполнения — разница между временем запуска и окончанием сессии.

В таблице завершённых сессий при клике на ячейку с текстом ошибки открывается окно с подробной информацией об ошибке. Особенности работы:

- Если в данных ошибки указана временная метка (`ErrTimestamp`), она отображается в окне.
- Если временная метка не указана, отображается текущее время открытия окна.

Примечание: если текст логов сессии имеет серый цвет, то соответствующая ей задача была удалена.

Для журнала имеется возможность сортировки записей по всем полям таблицы завершённых и активных сессий, кроме полей *Обработка* и *Остановить все сессии*.

При нажатии правой кнопки мыши вызывается контекстное меню, содержащее следующие действия:

- Остановить сессию — останавливает выполнение выбранной сессии.
-  Остановить все сессии... — останавливает выполнение всех сессий.
- Перейти к задаче — осуществляет переход к задаче выбранной сессии.

Примечание: время хранения логов Журнала сессий определяется настройкой *Хранение истории планировщика (дней)* в разделе Администрирование на странице Параметры.

Важно: перед каждым запуском Loginom Server выполняется очистка записей завершённых по задачам сессий.